

Visitenkartenhalter

Allgemein:

- Wandeln Sie Text in Ihrem Design immer in Konturen/Konturen um.
- Weiß ist eine im Tampondruck auszuführende Druckfarbe.
- Layout in Weiß sollte niemals in Überdruck stehen, Weiß im Überdruck geht in der endgültigen Drucksache verloren
- Wir empfehlen Dateien in Adobe InDesign oder Adobe Illustrator zu formatieren und als druckfertiges PDF einzureichen, gespeichert unter PDF-Profil: PDF/X-1a:2001, die Dateien müssen in 1 Ebene angeliefert werden.
- Halten Sie Ihr Design kurz und bündig. Die bedruckbare Oberfläche ist nicht geeignet für aufwendige Layouts wie umfangreiche Namen, Adresse, Wohnort, Texte oder Fotos.
- Das anzuliefernde Format entspricht der bedruckbaren Fläche, es muss kein Anschnitt berücksichtigt werden.
- Senden Sie Ihre Datei ohne Schnittmarken und Druckmarken (Printer marks).

Druktechnik:

Tampondruck

- Bis zu 4 PMS-Farben, diese in 100% der Farbe, es können keine Verläufe und Raster angegeben werden.
- Für ein optimales Ergebnis ist es wichtig, dass die Linien nicht dünner als 1,5 Punkte (3 Punkte bei umgekehrten Linien) und der Text nicht kleiner als 8 Punkte sind (bei Light- und Sierlettern benötigen Sie mindestens 10 Punkte).
- Stellen Sie sicher, dass die Datei vektorisiert ist und verwenden Sie keine Bilder. Erstellen Sie Ihre Datei pro Farbe aus 1 Pfad ohne Überschneidungen. Beispiel:



- Beim Tampondruck haben Sie es mit einer runden Druckfläche mit einem Durchmesser von 50 mm zu tun. Wenn Sie ein Design mit vollflächigem Druck einreichen, müssen Sie diese Kurve berücksichtigen.



Gravur:

- Eine Farbgravur ist nicht möglich. Die nicht gravierten Bereiche behalten die Farbe des gewählten Visitenkartenhalters
- Formatieren Sie Ihr Design in 100 % Schwarz, Farbverläufe und Farbanteile können nicht ausgegeben werden.
- Für ein optimales Ergebnis ist es wichtig, dass die Linien nicht dünner als 1,5 Punkte (3 Punkte bei umgekehrten Linien) und der Text nicht kleiner als 8 Punkte sind (bei Light- und Sierlettern benötigen Sie mindestens 16 Punkte).
- Stellen Sie sicher, dass die Datei vektorisiert ist und verwenden Sie keine Bilder.
- Erstellen Sie Ihre Datei in eine Farbe und 1 Pfad aus ohne Überschneidungen. Beispiel:



Reichen Sie Ihr Design im Format 88 x 50 mm ein (bei Gravur), das Design wird ungefähr 2 mm von der Oberseite und den Seiten entfernt positioniert.